



I-CLASSプリンタは、幅広いユーザーニーズに応えられる豊富なラインナップをもつプリンターです。フロントパネルで、簡単にプリンター操作および状態の確認ができます。

ラベルセンサーは、使用するラベルに合わせて位置を調整する移動式センサーとなります。

パソコン等とのインターフェースはシリアルインターフェイスまたはパラレルインターフェイスを使って接続できます。

	I-4208	I-4308	I-4212	I-4406	I-4604
印字方式	感熱方式 / 熱転写方式				
印字速度	51mm ~ 203mm/秒		51mm ~ 304mm/秒	51mm ~ 152mm/秒	51mm ~ 101mm/秒
印字密度	203dpi 8dots/mm	300dpi 12dots/mm	203dpi 8dots/mm	406dpi 16dots/mm	600dpi 24dots/mm
印字有効幅	104mm ^{*1}	105.6mm ^{*1}	104mm ^{*1}	105.6mm ^{*1}	
最大印字長	6mm ~ 2457mm			6mm ~ 2134mm	6mm ~ 1397mm
サイズ	W320.6 × H322.6 × D472.5mm				
重量	約20.5kg				
オプション	カッター、剥離センサー、フラッシュメモリ、漢字ボード*2、プリンターサーバー				

*1 ラベル最大幅は118mmまで可能

*2 コマンドによる発行などで、プリンター搭載の漢字フォントを指定する場合のみ必要
(工場出荷オプション)
(Windowsドライバ経由によるWindowsフォントを使用する場合は不要です)

〒100-0005

東京都千代田区丸の内3 - 3 - 1 新東京ビル

西 華 産 業 株 式 会 社

機械本部

出版機械部

TEL: 03-5221-7113

e-mail: dmx@jp.seika.com