



低環境負荷・フライホイール式
CLEANSOURCE® HD
Battery Free UPS SYSTEMS

60 Hz | 675 kW | 480 V

50 Hz | 625 kW | 380/400/415 V



製品仕様一覧

	CLEANSOUECS® HD 675 60 Hz	CLEANSOUECS® HD 625 50 Hz		
定格出力容量				
kVA	750	625		
kW	675	625		
交流入力				
相数	3相3線+接地線 または 3相4線+接地線			
電圧	480	380/400/415		
周波数	60 Hz	50 Hz		
力率	0.99			
交流出力				
相数	3相3線+接地線 または 3相4線+接地線			
電圧	480	380/400/415		
周波数	60 Hz	50 Hz		
電圧制御	±1% (±10%通常入力時及びフライホイール給電時)			
UPS効率	最大98%			
フライホイール				
回転数	7,700 rpm			
補償時間 (%負荷)	100%	15s	100%	16s
	75%	20s	75%	21s
	50%	29s	50%	31s
	25%	56s	25%	58s
定格回転数到達時間	<2 min			
環境				
騒音値	<83 dBA (機側1 m)			
温度	0-40°C			
湿度	5-95% (結露なし)			
電磁両立性	EN 62040-2			
排熱量	19.10 kW (hr)	19.78 kW (hr)		
寸法				
高さ	2,032 mm			
幅	3,353 mm			
奥行	991 mm			
重量	4,976 kg	5,769 kg		
安全性	UL 1778 CUL CAN/CSA 22.2 No. 107.1	EN 62040-1		

- 保守用バイパス盤の設置を推奨しております。
- 上記以外の仕様もございますのでお気軽にご相談ください。
- 製品仕様は予告なく変更されることがあります。



Active Power Inc. 2128 West Braker Lane, Austin, TX 78758

Active Power Inc. は Piller group の一部門です

Piller Australia | Piller China | Piller France | Piller Germany | Piller India | Piller Italy |
Piller Singapore | Piller Spain | Piller UK | Piller USA

<http://activepower.com>



西華産業株式会社
SEIKA CORPORATION

大阪支社 大阪機械第二部

〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-4アクア堂島東館16階
TEL:06-6345-3176 FAX:06-6344-3584

東広島支店

〒739-2208 広島県東広島市河内町入野11265-1
TEL:082-420-7001 FAX:082-437-0111

<http://www.seika.com>

